

Autenticação 2 Fatores

Cadastro de uma nova chave A2F

POST: <https://api4.oysttr.com.br/v1/service/vault/otp>

```
{
  "bot": "sample",
  "name": "chavedeexemplo",
  "url":
    "otpauth://totp/chavedeexemplo?algorithm=SHA1&digits=6&period=30&secret=GQ7FWN3CIM4D6OKRF53TKTZ
    FMI7HGSSQ",
  "username": "12312312312"
}
```

Este endpoint irá cadastrar uma chave de autenticação 2 fatores para um usuário.

- **Tipo requisição:** POST;
- **Tipo resposta:** SÍNCRONA;
- **Body:** json

Parâmetro	Tipo	Descrição
bot	String (obrigatório)	Identificador interno do bot. Para cadastro de A2F do Projudi, utilize <code>projudi-intimacao</code>
name	String (obrigatório)	Nome que será atribuído a chave. Campo restringido a apenas caracteres de <code>a - z</code> (em minúsculo) e com tamanho máximo de 24 caracteres.
url	String (obrigatório)	URL no padrão otpauth para registro da chave secreta. A composição desta chave irá contemplar o nome da chave informada no campo <code>name</code> e também a chave secreta no padrão (todos os caracteres em maiúsculo e sem espaçamento , por exemplo: <code>GQ7FWN3CIM4D6OKRF53TKTZFMI7HGSSQ</code>)

Parâmetro	Tipo	Descrição
username	String (obrigatório)	Identificador do usuário na plataforma que irá utilizar esse cadastro A2F. Em caso de tribunal como Projudi , normalmente é o CPF contendo apenas dígitos, sem espaçamento e <code>-</code> .

Listando todas as chaves A2F

```
GET: https://console4.oysttr.com.br/api/v1/service/vault/totp
```

Este endpoint irá listar todas as chaves de autenticação 2 fatores para uma conta.

- **Tipo requisição:** GET;
- **Tipo resposta:** SÍNCRONA;
- **Resposta:** json