

Autenticação na API

Autenticação na API

Todas as requisições http feitas aos servidores da Oystr devem conter, no header da requisição, o parâmetro **X-Oystr-Auth**, com o seu **token** de autenticação.

Todas as requisições para nossa API demandam o uso do **header X-Oystr-Auth**, ele é obrigatório. Caso o token não seja informado no header da requisição ou caso o token seja inválido, o retorno do servidor, nas demais requisições, será **HTTP/1.1 403 Forbidden**, indicando a ausência de permissões para efetuar a requisição.

O método /ping é utilizado apenas para realização de autenticação na API. Para saber como obter a o seu token, acesse o link abaixo e siga as instruções ali definidas.

Como obter a chave de API

Antes de mais nada, a primeira coisa que você precisa fazer é obter a sua **chave de API (API Key)**. Sem ela, você não conseguirá se autenticar na API e, conseqüentemente, não conseguirá consumir seus métodos.

Abaixo, segue um passo a passo de como obter a sua chave de API:

- Acesse o Console/Painel da Oystr (<https://console4.oystr.com.br>);

Sua chave será criada e exibida no console. Para consumir a API, basta copiar a chave criada e passar no **HEADER**, conforme indicado no método de **Autenticação na API**.

Revision #5

Created 24 March 2024 23:04:34 by Luan Melo

Updated 15 April 2026 17:14:12 by Jonas Pacheco