

TRIBUNAIS - INFO

- [1:1 - eproc-info](#)
- [1:1 - esaj-info](#)
- [1:1 - pje-info](#)
- [1:1 - pje-tj-rj-publico-informacoes](#)
- [1:1 - projudi-ba-info](#)
- [1:1 - projudi-go-info](#)
- [1:1 - projudi-mt-info](#)
- [1:1 - projudi-pr-info](#)

1:1 - eproc-info

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "eproc-info",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "degree": "",
    "inicial": "",
  },
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
degree	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau.
inicial	Não	Boolean		Trazer petição inicial no resultado.

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - esaj-info

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "esaj-info",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "degree": "",
    "inicial": "",
  },
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número do processo
degree	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
inicial	Não	Boolean		Trazer petição inicial no resultado.

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - pje-info

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-info",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "degree": "",
    "inicial": "",
  },
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
degree	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau.
inicial	Não	Boolean		Trazer petição inicial no processo.

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

1:1 - pje-tj-rj-publico-informacoes

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-tj-rj-publico-informacoes",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "inicial": "",
    "degree": ""
  },
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
degree	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
inicial	Não	Boolean		Trazer petição inicial no resultado.
processo	Sim	String		Número do processo.

1:1 - projudi-ba-info

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "projudi-ba-info",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "process": "",
    "bundle": "",
    "contemAnexo": "false",
    "degree": "null",
    "download": "false",
    "idProcesso": "",
    "inicial": "true",
    "integracao": "",
    "link": "",
    "perfil": "null",
    "requestDate": "",
    "searchType": "",
    "searchValue": "",
    "tribunal": "null",
    "ultima": "false",
  },
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha",
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
-------	-------------	---------	---------	-----------

process	Sim	String		Número da pasta do processo
bundle	Sim	String		ID do robô
contemAnexo	Sim	String	False	Informa se haverá upload de documentos
degree	Não	String		Informa o Grau do processo
download	Sim	String	False	Informa se haverá o download de documentos
idProcesso	Não	String		ID do número do processo
inicial	Sim	Boolean	True	Informa se há petição inicial
integracao	Não	String		Número de controle das execuções
link	Não	String		URL do sistema ou de uma requisição específica
perfil	Não	String		Perfil do usuário
requestDate	Sim	String		Data e horário da execução
searchType	Sim	String		Tipo de pesquisa
searchValue	Não	String		Busca por um determinado valor
tribunal	Não	String		Nome do Tribunal
ultima	Sim	String	False	Verifica se é a última informação a ser coletada

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do certificado
password	Sim	String		Senha do certificado

1:1 - projudi-go-info

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "projudi-go-info",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "process": "",
  },
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número da pasta do processo

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado

1:1 - projudi-mt-info

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "projudi-mt-info",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "process": "",
    "integracao": "",
  },
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha",
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
process	Sim	String		Número da pasta do processo
integracao	Não	String		Número de controle das execuções

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do certificado
password	Sim	String		Senha do certificado

1:1 - projudi-pr-info

****O robô do projudi PR tem a necessidade de cadastro de A2F. Consultar documentação específica.**

Formato da Requisição do robô (via HTTP)**

```
{
  "dry": false,
  "bot": "projudi-pr-info",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "process": "",
    "inicial": "true",
  },
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha",
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
process	Sim	String		Número da pasta do processo
inicial	Sim	Boolean	True	Informa se há petição inicial

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		Usuário do certificado
password	Sim	String		Senha do certificado