

TRIBUNAIS - PROTOCOLO

- [1:1 - eproc-protocolo](#)
- [1:1 - esaj-protocolo](#)
- [1:1 - pje-tj-protocolo](#)
- [1:1 - pje-tj-protocolo-habilitacao](#)
- [1:1 - pje-trt-protocolo](#)
- [1:1 - pje-trt-protocolo-habilitacao](#)
- [1:1 - projudi-protocolo](#)
- [1:1 - tj-rj-protocolo](#)
- [1:1 - projur-brasilseg-andamentos-inserir](#)
- [1:1 - projur-mapfre-andamentos-inserir](#)
- [1:1 - espaider-cvc-andamentos-inserir](#)
- [1:1 - tj-se-protocolo](#)

1:1 - eproc-protocolo

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "eproc-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "integracao": "",
    "idTramitacao": "",
    "grau": "",
    "processo": "",
    "perfil": "",
    "cumprirPrazo": "",
    "cumprirTodasIntimacoes": "",
    "idsPrazoCumprir": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "Petição",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "não",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ]
}
```

```

],
"credentials": {
  "username": "user",
  "pin": "senha",
  "base64Cert": "[base64]",
  "credentialsOption": "RJ"
}
}

```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------------|-------------|---------|---------|---|
| grau | Sim | String | | Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau |
| perfil | Condicional | String | vazio | Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGADO ou SC123456/PROCURADOR |
| processo | Sim | String | | Número do processo no formato CNJ |
| cumprirPrazo | Não | Boolean | false | Campo utilizado para determinar se o robô deverá cumprir intimações |
| cumprirTodasIntimações | Não | Boolean | false | Campo utilizado para determinar se o robô deverá cumprir todas as intimações |
| idsPrazoCumprir | Não | String | vazio | Campo utilizado para determinar qual(is) prazo(s) o robô deverá cumprir. Utilizar o prazo da movimentação da intimação. Ex: "13 |
| tipoProtocolo | Sim | String | | Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|----------|-------------|------------------|---------|---|
| arquivos | String | Array de Objetos | | Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo. |

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------|-------------|---------|---------|---|
| tipoArquivo | Sim | String | | Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição |
| descricaoArquivo | Não | String | vazio | Descrição extra do arquivo |
| sigilo | Não | Boolean | false | Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso. |
| arquivo | Sim | String | | Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name' |

1:1 - esaj-protocolo

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "esaj-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "incidente": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "categoria": "",
    "parteCliente": "",
    "documentoCliente": "",
    "guias": ["123", "421"],
    "justicaGratuita": "",
    "cumprirPrazo": "",
    "cumprirTodasIntimacoes": "",
    "arquivos": [
      "tipoArquivo": "",
      "arquivo": "",
      "descricaoArquivo": "",
      "sigilo": "",
      "peticao": ""
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
  }
}

```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------|-------------|----------|---------|--|
| processo | Sim | String | | Número do processo |
| incidente | Não | String | | Número do incidente que deseja realizar o protocolo |
| tipoProtocolo | Sim | String | | Tipo de evento do protocolo |
| categoria | Sim | String | | Categoria do protocolo |
| parteCliente | Sim* | String | | Nome da parte, Não obrigatório caso envie o documento da parte |
| documentoCliente | Sim* | String | | Documento da parte, Não obrigatório caso envie o nome da parte |
| poloCliente | Nao | String | | Caso necessário enviar o polo da parte |
| guias | Não | String[] | | Número da guia que deseja vincular ao processo |
| justicaGratuita | Não | String | false | Se deseja informar que o protocolo é justiça gratuita (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO) |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------------|-------------|-----------|---------|--|
| cumprirPrazo | Não | String | false | Se deseja cumprir algum prazo (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO) |
| cumprirTodasIntimações | Não | String | false | Se o robô encontrar mais de uma intimação ele apontará erro (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO) |
| arquivos | Sim | [ARQUIVO] | | Lista de arquivos |

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------|-------------|---------|---------|--|
| tipoArquivo | Sim | String | | Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição |
| descricaoArquivo | Não | String | vazio | Descrição extra do arquivo |
| sigilo | Não | Boolean | false | Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso. |
| arquivo | Sim | String | | Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name' |
| peticao | Não | String | false | Usado para identificar o arquivo principal da petição.. Obs: Nas próximas atualizações do robô esse campo será usado para identificar se o robô não deverá utilizar o campo de edição para descrever a petição inicial. |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|-------|-------------|---------|---------|-----------|
|-------|-------------|---------|---------|-----------|

| | | | | |
|------------|--|--------|--|------------------------------|
| username | Sim | String | | CPF do certificado |
| pin | Sim | String | | Senha do certificado |
| base64Cert | Sim | String | | Base64 do certificado |
| hash | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String | | hash gerado pelo nosso cofre |

1:1 - pje-tj-protocolo

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-tj-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "descricao": "",
    "perfil": "",
    "textoPeca": "",
    "cumprirPrazo": "",
    "cumprirTodasIntimacoes": "",
    "idsPrazoCumprir": "",
    "semHabilitar": "",
    "dividirArquivo": ""
  },
  "arquivos": [
    {
      "tipoArquivo": "",
      "descricaoArquivo": "",
      "sigilo": "",
      "arquivo": "arquivo.pdf"
    }
  ]
},
"files": [
  {
    "name": "arquivo.pdf",
    "data": "",
    "property": "arquivo",
```

```

    "bound": true
  }
],
"credentials": {
  "username": "user",
  "pin": "senha",
  "base64Cert": "[base64]",
  "credentialsOption": "RJ"
}
}

```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|---------------|-------------|------------------|---------|--|
| grau | Sim | String | | Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau |
| processo | Sim | String | | Número do processo no formato CNJ |
| arquivos | String | Array de Objetos | | Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo. |
| tipoProtocolo | Sim | String | | Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação |
| perfil | Condicional | String | vazio | Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGADO ou SC123456/PROCURADOR |
| descricao | | | | Descricao do protocolo |
| textoPeca | Sim | String | | Texto da petição inicial. |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------------|-------------|---------|---------|---|
| cumprirPrazo | Não | String | false | Se deseja cumprir algum prazo (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO) |
| cumprirTodasIntimacoes | Não | String | false | Se o robô encontrar mais de uma intimação ele apontará erro (TRUE, FALSE, SIM ou NÃO) |
| idsPrazoCumprir | Não | String | vazio | Campo utilizado para determinar qual(is) prazo(s) o robô deverá cumprir. Utilizar o prazo da movimentação da intimação. Ex: "13 |
| semHabilitar | | | | |
| dividirArquivo | | | | |

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------|-------------|---------|---------|---|
| tipoArquivo | Sim | String | | Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição |
| descricaoArquivo | Não | String | vazio | Descrição extra do arquivo |
| sigilo | Não | Boolean | false | Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso. |
| arquivo | Sim | String | | Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo ' files.name ' |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------|-------------|---------|---------|-----------------------|
| username | Sim | String | | CPF do certificado |
| pin | Sim | String | | Senha do certificado |
| base64Cert | Sim | String | | Base64 do certificado |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|--------------|--|----------------|----------------|------------------------------|
| hash | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String | | hash gerado pelo nosso cofre |

1:1 - pje-tj-protocolo-habilitacao

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-tj-protocolo-habilitacao",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "perfil": "",
    "parteCliente": "",
    "poloCliente": "",
    "documentoCliente": "",
    "textoPeca": "",
    "tituloPeca": "",
    "removerAdvogadoHabilitado": "",
    "manterAdvogadosSeUsuarioJaHabilitado": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
```

```

    "data": "",
    "property": "arquivo",
    "bound": true
  }
],
"credentials": {
  "username": "user",
  "pin": "senha",
  "base64Cert": "[base64]",
  "credentialsOption": "RJ"
}
}

```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|---------------|-------------|------------------|---------|--|
| grau | Sim | String | | Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau |
| processo | Sim | String | | Número do processo no formato CNJ |
| arquivos | String | Array de Objetos | | Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo. |
| poloCliente | Nao | String | | Caso necessário enviar o polo da parte |
| parteCliente | Sim* | String | | Nome da parte, Não obrigatório caso envie o documento da parte |
| tipoProtocolo | Sim | String | | Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------|---|
| perfil | Condicional | String | vazio | Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGADO ou SC123456/PROCURADOR |
| documentoCliente | | | | |
| textoPeca | Sim | String | | Texto da petição inicial. |
| tituloPeca | Sim | String | | Título da petição inicial. |
| manterAdvogadosSeUsuarioJaHabilitado | | | | |
| removerAdvogadoHabilitado | | | | |

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------|-------------|---------|---------|---|
| tipoArquivo | Sim | String | | Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição |
| descricaoArquivo | Não | String | vazio | Descrição extra do arquivo |
| sigilo | Não | Boolean | false | Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso. |
| arquivo | Sim | String | | Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name' |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------|-------------|---------|---------|-----------------------|
| username | Sim | String | | CPF do certificado |
| pin | Sim | String | | Senha do certificado |
| base64Cert | Sim | String | | Base64 do certificado |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|--------------|--|----------------|----------------|------------------------------|
| hash | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String | | hash gerado pelo nosso cofre |

1:1 - pje-trt-protocolo

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-trt-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
  }
}
```

```
}  
}
```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|---------------|-------------|------------------|---------|--|
| grau | Sim | String | | Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau |
| processo | Sim | String | | Número do processo no formato CNJ |
| arquivos | String | Array de Objetos | | Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo. |
| tipoProtocolo | Sim | String | | Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação |

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------|-------------|---------|---------|--|
| tipoArquivo | Sim | String | | Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição |
| descricaoArquivo | Não | String | vazio | Descrição extra do arquivo |
| sigilo | Não | Boolean | false | Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso. |
| arquivo | Sim | String | | Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo <code>files.name</code> |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------|-------------|---------|---------|-----------------------|
| username | Sim | String | | CPF do certificado |
| pin | Sim | String | | Senha do certificado |
| base64Cert | Sim | String | | Base64 do certificado |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|--------------|--|----------------|----------------|------------------------------|
| hash | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String | | hash gerado pelo nosso cofre |

1:1 - pje-trt-protocolo-habilitacao

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-trt-protocolo-habilitacao",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "parteCliente": "",
    "tituloPeca": "",
    "poloCliente": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "tipoDeclaracao": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
  }
}

```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|--------------|-------------|------------------|---------|--|
| grau | Sim | String | | Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau |
| processo | Sim | String | | Número do processo no formato CNJ |
| arquivos | String | Array de Objetos | | Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo. |
| poloCliente | Nao | String | | Caso necessário enviar o polo da parte |
| parteCliente | Sim* | String | | Nome da parte, Não obrigatório caso envie o documento da parte |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|----------------|-------------|---------|---------|--|
| tipoDeclaracao | Sim | String | | Tipo de declaração do protocolo de habilitação. R - "Declaro, sob as penas da lei, que neste ato apresento o instrumento de procuração". E - "Declaro que a habilitação ocorre na forma de exceção (preclusão, prescrição ou ato urgente) prevista no Art. 104 do CPC". C - "Declaro, sob as penas da lei, que neste ato apresento o substabelecimento com reserva de poderes". S - "Declaro, sob as penas da lei, que neste ato apresento o substabelecimento sem reserva de poderes". J - "Declaro, sob as penas da lei, já constar de o substabelecimento com reserva de poderes". S - "Declaro, sob as penas da lei, que neste ato apresento o substabelecimento sem reserva de poderes". J - "Declaro, sob as penas da lei, já constar de procuração ou substabelecimento existente nos autos". |
| tipoProtocolo | Sim | String | | Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação |
| textoPeca | Não | String | | Texto da petição inicial. |
| tituloPeca | Não | String | | Título da petição inicial. |

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|-------|-------------|---------|---------|-----------|
|-------|-------------|---------|---------|-----------|

| | | | | |
|------------------|-----|---------|-------|--|
| tipoArquivo | Sim | String | | Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição |
| descricaoArquivo | Não | String | vazio | Descrição extra do arquivo |
| sigilo | Não | Boolean | false | Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso. |
| arquivo | Sim | String | | Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo <code>'files.name'</code> |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------|--|---------|---------|------------------------------|
| username | Sim | String | | CPF do certificado |
| pin | Sim | String | | Senha do certificado |
| base64Cert | Sim | String | | Base64 do certificado |
| hash | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String | | hash gerado pelo nosso cofre |

1:1 - projudi-protocolo

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "projudi-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "grau": "",
    "guias": ["123", "421"],
    "processo": "",
    "perfil": "",
    "parteCliente": "",
    "renunciarPrazo": "",
    "cumprirPrazo": "",
    "cumprirTodasIntimacoes": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "Petição",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "não",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ]
}
```

```

],
"credentials": {
  "username": "user",
  "pin": "senha",
  "base64Cert": "[base64]",
  "credentialsOption": "RJ"
}
}

```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------------|-------------|---------|---------|---|
| grau | Sim | String | | Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau |
| perfil | Condicional | String | vazio | Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGADO ou SC123456/PROCURADOR |
| processo | Sim | String | | Número do processo no formato CNJ |
| cumprirPrazo | Não | Boolean | false | Campo utilizado para determinar se o robô deverá cumprir intimações |
| cumprirTodasIntimações | Não | Boolean | false | Campo utilizado para determinar se o robô deverá cumprir todas as intimações |
| idsPrazoCumprir | Não | String | vazio | Campo utilizado para determinar qual(is) prazo(s) o robô deverá cumprir. Utilizar o prazo da movimentação da intimação. Ex: "13 |
| tipoProtocolo | Sim | String | | Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|----------|-------------|------------------|---------|---|
| guias | não | String[] | | Campo para informar as guias do processo |
| arquivos | String | Array de Objetos | | Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo. |

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------|-------------|---------|---------|---|
| tipoArquivo | Sim | String | | Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição |
| descricaoArquivo | Não | String | vazio | Descrição extra do arquivo |
| sigilo | Não | Boolean | false | Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso. |
| arquivo | Sim | String | | Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name' |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------|--|---------|---------|------------------------------|
| username | Sim | String | | CPF do certificado |
| pin | Sim | String | | Senha do certificado |
| base64Cert | Sim | String | | Base64 do certificado |
| hash | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String | | hash gerado pelo nosso cofre |

1:1 - tj-rj-protocolo

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "tj-rj-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "perfil": "",
    "guias": ["123", "421"],
    "oab": "",
    "tipoProtocoloAuxiliar": "",
    "pedidoSustentacaoOral": "",
    "grau": "",
    "parteCliente": "",
    "poloCliente": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "categoria": "",
    "assinarDocumento": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": ""
    }
  ]
}
```

```

    "property": "arquivo",
    "bound": true
  }
],
"credentials": {
  "username": "user",
  "pin": "senha",
  "base64Cert": "[base64]",
  "credentialsOption": "RJ"
}
}

```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|---------------|-------------|------------------|---------|---|
| grau | Sim | String | | Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau |
| processo | Sim | String | | Número do processo no formato CNJ |
| arquivos | String | Array de Objetos | | Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo. |
| poloCliente | Nao | String | | Caso necessário enviar o polo da parte |
| parteCliente | Sim* | String | | Nome da parte, Não obrigatório caso envie o documento da parte |
| perfil | Condicional | String | vazio | Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGAD O ou SC123456/PROCURADOR |
| tipoProtocolo | Sim | String | | Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|-----------------------|-------------|----------|---------|--|
| guias | Não | String[] | | Campo para informar as guias do processo |
| tipoProtocoloAuxiliar | | String | | |
| oab | | String | | |
| assinarDocumento | | Boolean | | |
| pedidoSustentacaoOral | | Boolean | | |

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------|-------------|---------|---------|--|
| tipoArquivo | Sim | String | | Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição |
| descricaoArquivo | Não | String | vazio | Descrição extra do arquivo |
| sigilo | Não | Boolean | false | Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso. |
| arquivo | Sim | String | | Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo <code>'files.name'</code> |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------|--|---------|---------|------------------------------|
| username | Sim | String | | CPF do certificado |
| pin | Sim | String | | Senha do certificado |
| base64Cert | Sim | String | | Base64 do certificado |
| hash | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String | | hash gerado pelo nosso cofre |

1:1 - projur-brasilseg-andamentos-inserir

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "projur-brasilseg-andamentos-inserir",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "idIntegracao": "",
    "process": "",
    "event": "",
    "typeDocument": "",
    "docObs": "",
    "descricao": ""
  },
  "files": [
    {
      "name": "",
      "data": "",
      "property": "arquivo"
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "",
    "password": ""
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Descrição |
|--------------|--------------------|------------------|---|
| idIntegracao | Não | String | Número identificador para o relatório. |
| process | Sim | String | Número do processo. |
| event | Não | String | Tipo do andamento a ser inserido*. |
| typeDocument | Não | String | Tipo de documento a ser inserido**. |
| docObs | Não | String | Observação que acompanha o arquivo. |
| descricao | Não | String | Utilizado para adicionar um comentário ou descrição do andamento na presença de arquivos na requisição. |
| arquivos | Não | Array de Objetos | Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao andamento. |

*Valores aceitos para tipos de andamento: Acordo, Cobrança de honorários e gastos, Conciliação de valores a receber, Decisão, Defesa, Desistência de Recurso, Disponibilização de subsídios, Encerramento de pasta, Garantia, Ofício, Pagamento, Petição inicial e documentos que a acompanham, Petições diversas, Produção de provas, Recurso, Resposta a notificação, Resposta ao alvará, Resposta ao ofício, Solicitação de cópia integral do processo, Solicitação de subsídios complementares à Cia, Solicitação de subsídios iniciais à Cia, Solicitações de informações complem. para identif. de subsídio

**Valores aceitos para tipos de documentos: ACÓRDÃO, AGRAVO, AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO DE PETIÇÃO, AGRAVO INTERNO, AGRAVO REGIMENTAL, AID RESP, ALVARÁ, ANDAMENTO PROCESSUAL_DIGESTO, APELAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ATA AUDIÊNCIA, ATA DE AUDIÊNCIA, ATA DE OITIVA, Auto de infração, AVISO DE RECEBIMENTO - AR, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CÁLCULO, CARTA CONVITE, CARTA PRECATÓRIA, CITAÇÃO, COMPROVANTE DE ARQUIVAMENTO, COMPROVANTE DE BLOQUEIO, COMPROVANTE DE DEPÓSITO, COMPROVANTE DE LEVANTAMENTO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, Comunicação de indícios de irregularidades, CONTESTAÇÃO, CONTESTAÇÃO/DEFESA, CONTRARRAZÕES, CÓPIA INTEGRAL, CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO, CORREÇÃO PARCIAL, DECISÃO DE 1a. INSTÂNCIA, DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DECISÃO MONOCRÁTICA, DEFESA ADMINISTRATIVA, Denúncia/PAC, DESPACHO SANEADOR, DESPESAS, DOSSIÊ DE SINISTRO, E-MAIL, EMBARGOS, EMBARGOS A EXECUÇÃO, EMBARGOS À EXECUÇÃO, EMBARGOS À SDI, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EMBARGOS DE DIVERGENCIA, EMBARGOS DE TERCEIRO, EXCEÇÃO DE PREEEXECUTIVIDADE, EXTRATO CONTA JUD. - GARANTIA, HONORÁRIOS, HONORÁRIOS DE ÊXITO, IMPUGNAÇÃO, INICIAL, INQUÉRITO POLICIAL, INTIMAÇÃO, IRDR, LAUDO PERICIAL, MANDADO DE SEGURANÇA, MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO, Notificação de lançamento, NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, OFÍCIO, OFÍCIO CRIMINAL, ORDEM DE BLOQUEIO, ORDEM DE TRANSFERÊNCIA, PARECER, PETIÇÃO, PETIÇÃO INICIAL E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM, PETIÇÕES DIVERSAS, PROPOSTA DE HONORÁRIOS, QUESITOS, Reclamação, RECLAMAÇÃO AO STJ, RECLAMAÇÃO OUVIDORIA, RECURSO, RECURSO ADESIVO, RECURSO

ADMINISTRATIVO, RECURSO DE APELAÇÃO, RECURSO DE REVISTA, RECURSO ESPECIAL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RECURSO INOMINADO, RECURSO ORDINÁRIO, RECURSO REPETITIVO, RECURSO VOLUNTÁRIO, REEMBOLSO DE DESPESAS, RELATÓRIO DE RISCO PRELIMINAR, RELATÓRIO PRELIMINAR DE RISCO, RÉPLICA, Representação, RPR, SENTENÇA, SENTENÇA/DECISÃO, SIJUR - eMail, SIJUR - Andamento - Digitalizado, SIJUR - Citação - Digitalizada, SIJUR - Legado, SOLICITAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA, SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, SUBSIDIOS, SUBSÍDIOS, SUBSTABELECIMENTO, TERMO CIRCUNSTANCIADO, TERMO DE ACORDO, TRATATIVAS DE GARANTIA E BLOQUEIO

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Descrição |
|----------|-------------|---------|----------------------------------|
| name | Sim | String | Nome do arquivo a ser inserido. |
| data | Sim | String | Arquivo em texto base64. |
| property | Sim | String | Deve receber o valor: "arquivo". |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|----------|-------------|---------|---------|--|
| username | Sim | String | | Usuário do a ser utilizado para logar no portal. |
| password | Sim | String | | Senha a ser utilizada para logar no portal. |

1:1 - projur-mapfre-andamentos-inserir

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "projur-brasilseg-andamentos-inserir",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "idIntegracao": "",
    "process": "",
    "event": "",
    "date": "",
    "typeDocument": "",
    "eventDescription": "",
    "observacao": ""
  },
  "files": [
    {
      "name": "",
      "data": "",
      "property": "arquivo"
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "",
    "password": ""
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Descrição |
|------------------|-------------|------------------|---|
| idIntegracao | Não | String | Número identificador para o relatório. |
| process | Sim | String | Número do processo. |
| event | Não | String | Tipo do andamento a ser inserido*. |
| date | Não | String | Data do andamento a ser inserido. |
| typeDocument | Não | String | Tipo de documento a ser inserido**. |
| eventDescription | Não | String | Observação que acompanha o arquivo. |
| observacao | Não | String | Utilizado para adicionar um comentário ou descrição do andamento na presença de arquivos na requisição. |
| pointers | Não | Array de Objetos | Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao andamento. |

*Valores aceitos para tipos de andamento (event): Acordo, Análise de viabilidade, Aprovação de Honorários Êxito, Aprovação de Honorários Pró-Labore, Cobrança de honorários e gastos, Conciliação de valores a receber, Decisão, Defesa, Desistência de Recurso, Encerramento de pasta, Garantia, Intimações diversas, Manifestação e análise do risco, Obrigação e tutela, Pagamento, Petição inicial e documentos que a acompanham, Petições diversas, Produção de provas, Recurso, Resposta à notificação, Resposta ao alvará, Resposta ao ofício, Solicitação de subsídios complementares à Cia, Solicitação de subsídios iniciais à Cia

**Valores aceitos para tipos de documentos(typeDocument): ACÓRDÃO, AGRAVO, AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO DE PETIÇÃO, AGRAVO INTERNO, AGRAVO REGIMENTAL, AGRAVO RETIDO, AIDD RESP, ALVARÁ, APELAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ATA AUDIÊNCIA, ATA DE AUDIÊNCIA, ATA DE OTIIVA, AUTO DE INFRAÇÃO, AVISO DE RECEBIMENTO - AR, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CÁLCULO, CARTA CONVITE, CARTA PRECATÓRIA, CARTA ROGATÓRIA, CITAÇÃO, COMPROVANTE DE ARQUIVAMENTO, COMPROVANTE DE BLOQUEIO, COMPROVANTE DE DEPÓSITO, COMPROVANTE DE LEVANTAMENTO, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COMUNICAÇÃO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, CONTESTAÇÃO, CONTESTAÇÃO/DEFESA, CONTRA-RAZÕES DE APELAÇÃO, CONTRA-RAZÕES DE REC. ESPECIAL, CONTRA-RAZÕES DE REC. EXTRAORDINÁRIO, CONTRARRAZÕES, CÓPIA INTEGRAL, CORREIÇÃO PARCIAL, DECISÃO ADMINISTRATIVA, DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DECISÃO MONOCRÁTICA, DEFESA ADMINISTRATIVA, DENÚNCIA/PAC, DESPACHO SANEADOR, DESPESAS, DOSSIÊ DE SINISTRO, E-MAIL, EMBARGOS, EMBARGOS À EXECUÇÃO, EMBARGOS À SDI, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, EMBARGOS DE TERCEIRO, EMBARGOS INFRINGENTES, EXCEÇÃO DE PREECUTIVIDADE, HONORÁRIOS, IMPUGNAÇÃO, INICIAL, INQUÉRITO POLICIAL, INTIMAÇÃO, INTIMAÇÃO, IRDR, LAUDO PERICIAL, MANDADO DE SEGURANÇA, MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO, NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, OFÍCIO, OFÍCIO CRIMINAL,

OUTROS, PARECER, PESQUISA DE PREPOSTO, PETIÇÃO, PETIÇÃO INICIAL, PETIÇÃO INICIAL E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM, PETIÇÕES DIVERSAS, PROPOSTA DE HONORÁRIOS, QUESITOS, RECLAMAÇÃO, RECLAMAÇÃO AO STJ, RECURSO, RECURSO ADESIVO, RECURSO ADMINISTRATIVO, RECURSO DE APELAÇÃO, RECURSO DE REVISTA, RECURSO ESPECIAL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RECURSO INOMINADO, RECURSO ORDINÁRIO, RECURSO REPETITIVO, RECURSO VOLUNTÁRIO, REEMBOLSO DE DESPESAS, REEMBOLSO DE HONORÁRIOS, RELATÓRIO DE RISCO PRELIMINAR, RELATÓRIO PRELIMINAR DE RISCO, RÉPLICA, REPRESENTAÇÃO, RESSEGURO, SENTENÇA, SENTENÇA/DECISÃO, SOLICITAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA, SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, SUBSÍDIOS, SUBSTABELECIMENTO, TERMO CIRCUNSTANCIADO, TERMO DE ACORDO

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Descrição |
|----------|-------------|---------|----------------------------------|
| name | Sim | String | Nome do arquivo a ser inserido. |
| data | Sim | String | Arquivo em texto base 64. |
| property | Sim | String | Deve receber o valor: "arquivo". |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Descrição |
|----------|-------------|---------|--|
| username | Sim | String | Usuário do a ser utilizado para logar no portal. |
| password | Sim | String | Senha a ser utilizada para logar no portal. |

1:1 - espaider-cvc- andamentos-inserir

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "espaider-cvc-andamentos-inserir",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "integracao": "",
    "idTramitacao": "",
    "processo": "",
    "processoAlternativo": "",
    "andamento": "",
    "andamentoComplementar": "",
    "complemento": ""
  },
  "files": [
    {
      "name": "",
      "location": ""
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "",
    "password": ""
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Descrição |
|-----------------------|-------------|---------|---|
| integracao | Não | String | Número identificador para o relatório. |
| idTramitacao | Sim | String | Número do processo. |
| processo | Não | String | Tipo do andamento a ser inserido*. |
| processoAlternativo | Não | String | Data do andamento a ser inserido. |
| andamento | Não | String | Tipo de documento a ser inserido**. |
| andamentoComplementar | Não | String | Observação que acompanha o arquivo. |
| complemento | Não | String | Utilizado para adicionar uma observação no andamento. |

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Descrição |
|----------|-------------|---------|----------------------------------|
| name | Sim | String | Nome do arquivo a ser inserido. |
| data | Sim | String | Arquivo em texto base 64. |
| property | Sim | String | Deve receber o valor: "arquivo". |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Descrição |
|----------|-------------|---------|--|
| username | Sim | String | Usuário do a ser utilizado para logar no portal. |
| password | Sim | String | Senha a ser utilizada para logar no portal. |

1:1 - tj-se-protocolo

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "tj-se-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "parteCliente": "",
    "peticaoAvulsa": "",
    "habilitacao": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "descricao": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "Petição",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "não",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "user",
```

```

    "password": "senha",
    "credentialsOption": "RJ"
  }
}

```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|---------------|-------------|------------------|---------|--|
| processo | Sim | String | | Número do processo no formato CNJ ou no modelo TJSE |
| tipoProtocolo | Não* | String | | Se habilitacao e semHabilitar for marcado false esse campo é obrigatório |
| parteCliente | Não | String | | Nome da parte do cliente em casos de habilitação |
| peticaoAvulsa | Não | Boolean | false | Se marcado sim o protocolo será avulso |
| habilitacao | Não | Boolean | false | Se marcado sim indica que o protocolo é de habilitacao |
| descricao | Não | String | | Descrição do processo. Preencherá o campo observação |
| arquivos | String | Array de Objetos | | Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo. |

Descrição campos 'ARQUIVO'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------------|-------------|---------|---------|--|
| tipoArquivo | Sim | String | | Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição |
| descricaoArquivo | Não | String | vazio | Descrição extra do arquivo |
| sigilo | Não | Boolean | false | Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso. |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|---------|-------------|---------|---------|--|
| arquivo | Sim | String | | Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name' |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|----------|--|---------|---------|--|
| username | Sim | String | | Usuário do TJSE - deve seguir a seguinte configuração: UF-OAB-LETRA UF : obrigatório OAB: obrigatório LETRA: não obrigatório. Ex: RJ-12345 RJ-12345-A |
| password | Sim | String | | Senha do certificado |
| hash | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String | | hash gerado pelo nosso cofre |