# 1:1 - eproc-copia-integral

### Formato da Requisição do robô (via HTTP)


```
{
   "dry": false,
   "bot": "eproc-copia-integral",
   "version": "v3.0.0-dev",
   "cid": "",
   "timeout": "",
   "deadline": "",
   "data": {
      "grau": "primeiro-grau ou segundo-grau",
      "processo": "",
      "erroSemInicial": true
   },
   "credentials": {
      "username": "user",
      "pin": "senha",
      "base64Cert": "[base64]",
      "credentialsOption": "RS"
   }
}
```


### Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| grau | Sim | String | | Grau em que o robô deverá fazer buscar a cópia integral. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau |
| processo | Sim | String | | Número do processo no formato CNJ |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| erroSemInicial | Não | Boolean | false | Campo utilizado para pedir ao robô que de erro quando não encontrar a petição inicial |

## Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| username | Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado) | String | | Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado |
| password | Sim (se o login for por usuário e senha) | String | | Senha do sistema |
| pin | Sim (se o login for por certificado) | String | | Pin do certificado |
| base64Cert | Sim (se o login for por certificado) | String | | base64 do certificado |
| hash | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String | | hash gerado pelo nosso cofre |

Revision #4
Created 25 March 2024 00:15:51 by Luan Melo
Updated 11 June 2026 18:17:30 by João Pedro