## 1:1 - esaj-info

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
"dry": false,
  "bot": "esaj-info",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
     "processo": "",
    "degree": "",
     "inicial": "",
  },
  "credentials": {
     "username": "user",
     "pin": "senha",
     "base64Cert": "[base64]",
     "credentialsOption": "RJ"
  }
}
```

## Descrição campos 'DATA'

САМРО	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número do processo
degree	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
inicial	Não	Boolean		Trazer petição inicial no resultado.

## Descrição campos 'credentials'

САМРО	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

Revision #2 Created 25 March 2024 00:35:15 by Luan Melo Updated 25 March 2024 03:36:35 by Luan Melo