1:1 - esaj-info

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
   "dry": false,
   "bot": "esaj-info",
   "version": "v3.0.0-dev",
   "cid": "",
   "timeout": "",
   "deadline": "",
   "data": {
      "processo": "",
      "degree": "",
      "inicial": "",
   },
   "credentials": {
      "username": "user",
      "pin": "senha",
      "base64Cert": "[base64]",
      "credentialsOption": "RJ"
   }
}
```

Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número do processo
degree	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
inicial	Não	Boolean		Trazer petição inicial no resultado.

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

Revision #2
Created 25 March 2024 00:35:15 by Luan Melo
Updated 25 March 2024 03:36:35 by Luan Melo