

# 1:1 - pje-info

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-info",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "degree": "",
    "inicial": "",
  },
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
  }
}
```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
degree	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau.
inicial	Não	Boolean		Trazer petição inicial no processo.

## Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

Revision #3  
Created 25 March 2024 00:43:03 by Luan Melo  
Updated 25 March 2024 03:37:11 by Luan Melo