

# 1:1 - pje-tj-protocolo-habilitacao

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "pje-tj-protocolo-habilitacao",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "processo": "",
    "grau": "",
    "perfil": "",
    "parteCliente": "",
    "poloCliente": "",
    "documentoCliente": "",
    "textoPeca": "",
    "tituloPeca": "",
    "removerAdvogadoHabilitado": "",
    "manterAdvogadosSeUsuarioJaHabilitado": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
```

```

      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ],
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RJ"
  }
}

```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
grau	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.
poloCliente	Nao	String		Caso necessário enviar o polo da parte
parteCliente	Sim*	String		Nome da parte, Não obrigatório caso envie o documento da parte
tipoProtocolo	Sim	String		Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
perfil	Condicional	String	vazio	Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGADO ou SC123456/PROCURADOR
documentoCliente				
textoPeca	Sim	String		Texto da petição inicial.
tituloPeca	Sim	String		Título da petição inicial.
manterAdvogadosSe UsuarioJaHabilitado				
removerAdvogadoHa bilitado				

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

---

Revision #6

Created 24 March 2024 23:18:55 by Luan Melo

Updated 25 March 2024 03:37:49 by Luan Melo