

1:1 - projudi-go-copia-integral

Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "eproc-copia-integral",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "grau": "primeiro-grau ou segundo-grau",
    "processo": "",
    "erroSemInicial": true
  }
  "credentials": {
    "username": "user",
    "pin": "senha",
    "base64Cert": "[base64]",
    "credentialsOption": "RS"
  }
}
```

Descrição campos 'DATA'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|----------|-------------|---------|---------|--|
| grau | Sim | String | | Grau em que o robô deverá fazer buscar a cópia integral. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau |
| processo | Sim | String | | Número do processo no formato CNJ |

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|----------------|-------------|---------|---------|---|
| erroSemInicial | Não | Boolean | false | Campo utilizado para pedir ao robô que de erro quando não encontrar a petição inicial |

Descrição campos 'credentials'

| CAMPO | Obrigatório | Formato | Default | Descrição |
|------------|---|---------|---------|--|
| username | Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado) | String | | Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado |
| password | Sim (se o login for por usuário e senha) | String | | Senha do sistema |
| pin | Sim (se o login for por certificado) | String | | Pin do certificado |
| base64Cert | Sim (se o login for por certificado) | String | | base64 do certificado |
| hash | Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre) | String | | hash gerado pelo nosso cofre |

Revision #3
Created 25 March 2024 00:20:39 by Luan Melo
Updated 25 March 2024 03:38:57 by Luan Melo