

# 1:1 - projudi-protocolo

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "projudi-protocolo",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "grau": "",
    "guias": ["123", "421"],
    "processo": "",
    "perfil": "",
    "parteCliente": "",
    "renunciarPrazo": "",
    "cumprirPrazo": "",
    "cumprirTodasIntimacoes": "",
    "tipoProtocolo": "",
    "arquivos": [
      {
        "tipoArquivo": "Petição",
        "descricaoArquivo": "",
        "sigilo": "não",
        "arquivo": "arquivo.pdf"
      }
    ]
  },
  "files": [
    {
      "name": "arquivo.pdf",
      "data": "",
      "property": "arquivo",
      "bound": true
    }
  ]
}
```

```
],
"credentials": {
  "username": "user",
  "pin": "senha",
  "base64Cert": "[base64]",
  "credentialsOption": "RJ"
}
}
```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
grau	Sim	String		Grau em que o robô deverá fazer o protocolo. Ex: primeiro-grau ou segundo-grau
perfil	Condicional	String	vazio	Se o advogado possuir mais de um perfil é necessário informar este campo. Ex: RS123456/ADVOGADO ou SC123456/PROCURADOR
processo	Sim	String		Número do processo no formato CNJ
cumprirPrazo	Não	Boolean	false	Campo utilizado para determinar se o robô deverá cumprir intimações
cumprirTodasIntimações	Não	Boolean	false	Campo utilizado para determinar se o robô deverá cumprir todas as intimações
idsPrazoCumprir	Não	String	vazio	Campo utilizado para determinar qual(is) prazo(s) o robô deverá cumprir. Utilizar o prazo da movimentação da intimação. Ex: "13
tipoProtocolo	Sim	String		Tipo do protocolo no portal. Ex: Contestação

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
guias	não	String[]		Campo para informar as guias do processo
arquivos	String	Array de Objetos		Metadados dos arquivos que deve ser informado junto ao protocolo.

Descrição campos 'ARQUIVO'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
tipoArquivo	Sim	String		Categorização do arquivo dentro do tribunal. Ex: Petição
descricaoArquivo	Não	String	vazio	Descrição extra do arquivo
sigilo	Não	Boolean	false	Marcar se o arquivo deverá ser marcado como sigiloso.
arquivo	Sim	String		Nome do arquivo. Deverá ser informado o mesmo nome do atributo 'files.name'

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim	String		CPF do certificado
pin	Sim	String		Senha do certificado
base64Cert	Sim	String		Base64 do certificado
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre