

# 1:1 - sisjur-andamentos-inserir-jec

## Formato da Requisição do robô (via HTTP)

```
{
  "dry": false,
  "bot": "sisjur-andamentos-inserir-jec",
  "version": "v3.0.0-dev",
  "cid": "",
  "timeout": "",
  "deadline": "",
  "data": {
    "process": "",
    "decision": "",
    "text": "",
    "date": "",
    "event": "",
    "typeDocument": ""
  }
  "credentials": {
    "username": "user",
    "password": "senha"
  }
}
```

## Descrição campos 'DATA'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
process	Sim	String		
decision	Não	String		
text	Não	String		
date	Não	String		

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
event	Não	String		
typeDocument	Não	String		

Descrição campos 'credentials'

CAMPO	Obrigatório	Formato	Default	Descrição
username	Sim (se o login for por usuário e senha ou certificado)	String		Usuário do sistema ou o cpf se for via certificado
password	Sim (se o login for por usuário e senha)	String		Senha do sistema
hash	Sim (se a credencial estiver salva no nosso cofre)	String		hash gerado pelo nosso cofre

Revision #1  
Created 25 March 2024 01:38:48 by Luan Melo  
Updated 25 March 2024 03:39:57 by Luan Melo